



GASOLIO RISCALDAMENTO

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORE		METODO
		min	max	
Aspetto		limpido		visivo
Colore		rosso		UNICHIM 1664
Densità a 15°C	kg/m ³	815	865	EN ISO 3675:1998
Potere calorifico inferiore	kcal/kg	10000		BS 2869
Distillazione:				EN ISO 3405:2000
evaporato a 150°C	% (v/v)		2	
evaporato a 250°C	% (v/v)		<65	
evaporato a 350°C	% (v/v)	85		
Punto infiammabilità P.M.	°C	>55		EN ISO 2719:2002
Viscosità a 40°C	mm ² /s	2,0	7,4	EN ISO 3104:1996
C.F.P.P.,	°C		-3	EN 116:1997
Punto scorrimento	°C		-9	EN ISO 3016:1994
Zolfo totale	% (m/m)		0,20	EN ISO 8754:2003

Il prodotto è conforme alla norma italiana UNI-CTI 6579:98, al DPCM del 08/03/2002, ai requisiti di legge alle norme doganali.

Il prodotto è colorato a norma di legge.

I metodi di analisi indicati per una medesima caratteristica sono da intendersi in alternativa.